

SMP オイルゲージ

■オイルレベルゲージ (油面計)




- 材質：ポリカーボネート樹脂
- 耐圧：1.5kg/cm² (MAX)
- 耐熱：110℃ (MAX)

※取付け相手穴の内径公差はH7又はH8に加工して下さい。

※挿入側端部はバリがないように面取りを施して下さい。


※ハイオクタン価ガソリン、有機溶剤、及び極圧添加剤を含む油で80℃以上での使用は出来ません。

■N型 (外形ツバなし)



品 番	価 格			外径 D	巾 W
	1～9個	10～49個	50個以上		
OLG-25N	340	290	255	25 ^{+0.2} _{-0.1}	7±0.3
OLG-30N	390	330	295	30 ^{+0.2} _{-0.1}	8±0.3
OLG-35N	550	470	415	35 ^{+0.2} _{-0.1}	8±0.3

■A型 (外形ツバ付)



品 番	価 格			外径 D	巾 W
	1～9個	10～49個	50個以上		
OLG-25A	340	290	255	25 ^{+0.2} _{-0.1}	5.5±0.2
OLG-30A	390	330	295	30 ^{+0.2} _{-0.1}	6.5±0.3
OLG-35A	550	470	415	35 ^{+0.2} _{-0.1}	6.5±0.3