



SMP スチール・ステンベアリング トックベアリング

■A・AS (スチールベアリング)


TYPE1 (カンメ)




TYPE2 (ネジ軸)



TYPE3 (ネジ軸)



TYPE6 (ネジ軸)




品 番	価 格			D	d1	W	C	L	d2×θ	許容荷重 [N]	TYPE
	1～9個	10～49個	50個以上								
A-22-AH1-3.4	330	300	270	22	5	7	1	3.4	φ4.5×110°	784	1
A-19-B1	300	270	240	19	—	6	1	8	—	490	2
A-19-B2	300	270	240	19	—	6	2	8	—	490	2
A-19-B2.7	260	230	210	19	—	6	2.7	8	—	490	2
A-22-BH2.8-11	330	300	270	22	—	7	2.8	11	—	784	3
AS-22-B2-11	330	300	270	22	—	8	2	11	—	686	6
AS-26-B2-11	360	320	290	26	—	8	2	11	—	686	6

■SS (ステンレスベアリング)


アウターレース：SUS303

インナーレース：SUS303

TYPE2



TYPE3



品 番	価 格			D	W	C	L	TYPE
	1～9個	10～49個	50個以上					
SS-22-SBS2	1,580	1,420	1,260	22 ^{-0.1}	7 ^{±0.2}	2	8	2
SS-30-SBS6-12	2,850	2,560	2,280	30 ^{±0.1}	7 ^{-0.2}	6	12	2
SS-30-SBS0.5	2,420	2,180	1,940	30 ^{-0.1}	7 ^{-0.2}	0.5	8	3