

Push・Lokホース801シリーズ

カバー色 グレイ レッド ブルー グリーン ブラック



品 番	内 径		外 径		使用圧力 MPa	最少屈曲半径 mm	重量 kg/m
	inch	mm	inch	mm			
801-4	1/4	6.3	0.50	12.7	1.7	65	0.13
801-6	3/8	10	0.63	15.9	1.7	75	0.16
801-8	1/2	12.5	0.78	19.8	1.7	125	0.27
801-10	5/8	16	0.91	23.0	1.7	150	0.28
801-12	3/4	19	1.03	26.2	1.7	180	0.36

●温度:作動油系(−40℃〜+100℃):エアー(+70℃):水(+85℃)

Push・Lokホース804シリーズ



品 番	内 径		外 径		使用圧力 MPa	最少屈曲半径 mm	重量 kg/m
	inch	mm	inch	mm			
804-4	1/4	6.3	0.50	12.7	1.7	64	0.13
804-6	3/8	10	0.63	15.9	1.7	76	0.16
804-8	1/2	12.5	0.78	19.8	1.7	127	0.27
804-12	3/4	19	1.03	26.2	1.7	178	0.36

●温度:作動油系(−40℃〜+80℃):水(+93℃):エアー(+70℃)

Push・Lokホース836シリーズ



品 番	内 径		外 径		使用圧力 MPa	最少屈曲半径 mm	重量 kg/m
	inch	mm	inch	mm			
836-4	1/4	6.3	0.5	12.7	1.7	65	0.13
836-6	3/8	10	0.63	15.9	1.7	75	0.16
836-8	1/2	12.5	0.78	19.8	1.7	125	0.27
836-10	5/8	16	0.91	23.0	1.7	150	0.28

●温度:作動油系(−40℃〜+150℃):エアー(+70℃):水(+85℃)

821 Multipurpose



品 番	内 径		外 径		使用圧力 MPa	最少屈曲半径 mm	重量 kg/m
	inch	mm	inch	mm			
821-4	1/4	6.3	0.50	12.7	2.4	64	0.09
821-6	3/8	10	0.63	15.9	2.1	76	0.13
821-8	1/2	12.5	0.78	19.8	2.1	127	0.18
821-10	5/8	16	0.91	23.0	1.7	152	0.28
821-12	3/4	19	1.03	26.2	1.7	178	0.31

●温度:作動油系(−40℃〜+100℃):エアー(+70℃):水(+85℃)

821FR Multipurpose-Fire Resistant Cover

カバー色 ホワイト ブラウン ブルー グリーン ブラック



品 番	内 径		外 径		使用圧力 MPa	最少屈曲半径 mm	重量 kg/m
	inch	mm	inch	mm			
821FR-4	1/4	6.3	0.50	12.7	2.4	64	0.12
821FR-6	3/8	10	0.63	15.9	2.1	76	0.16
821FR-8	1/2	12.5	0.78	19.8	2.1	127	0.18
821FR-10	5/8	16	0.91	23.0	1.7	152	0.30
821FR-12	3/4	19	1.03	26.2	1.7	178	0.33

●温度:作動油系(−40℃〜+100℃):エアー(+70℃):水(+85℃)

831 Multipurpose-Heavy Duty

カバー色 レッド ブルー グリーン ブラック



品 番	内 径		外 径		使用圧力 MPa	最少屈曲半径 mm	重量 kg/m
	inch	mm	inch	mm			
831-4	1/4	6.3	0.50	12.7	2.4	65	0.13
831-6	3/8	10	0.63	16	2.0	75	0.16
831-8	1/2	12.5	0.78	20	2.0	125	0.27
831-10	5/8	16	0.91	23	2.0	150	0.28
831-12	3/4	19	1.03	26	2.0	180	0.36

●温度:作動油系(−40℃〜+100℃):エアー(+70℃):水(+85℃)