



AL4515

AL4515	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ45×t1.5	φ8(7.9)×1.0tパイプ	[60×30×3.0t	プレスベアリング
材質	アルミ	STKM11A	アルミ	スチール
表面処理	アルマイト加工	表面処理無	アルマイト加工	ユニクロメッキ





図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅(呼称)	100~600(50とび)
P	ローラピッチ	50 75 100 150(カーブは均等割振)
L	機長(呼称)	1000 1500 2000 3000
θ	カーブ角度	90°(30°)(45°)(60°)(内準標準)

ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)

ローラ幅(mm)	100	200	300	400	500	600
許容荷重(kg)	50	50	48	40	32	28

P2015

P2015	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ20×t1.5	φ6(5.9)×0.8tパイプ	[60×30×2.3t	樹脂成形ベアリング
材質	PVC(硬質塩ビ)	STKM11A	スチール	PP(ポリプロピレン)
表面処理	—	表面処理無	メラミン焼付塗装	—





図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅(呼称)	100~400(50とび)
P	ローラピッチ	22 44 66(カーブは均等割振)
L	機長(呼称)	実寸法は左に表記
θ	カーブ角度	90°(30°)(45°)(60°)(内準標準)

ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)

ローラ幅(mm)	100	200	300	400
許容荷重(kg)	9	5	2	1

P4023

P4023	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ40×t2.3	φ8(7.9)×1.0tパイプ	[60×30×2.3t	樹脂成形ベアリング
材質	PVC(硬質塩ビ)	STKM11A	スチール	PP(ポリプロピレン)
表面処理	—	表面処理無	メラミン焼付塗装	—




図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅(呼称)	100~600(50とび)
P	ローラピッチ	50 60 80 100(カーブは均等割振)
L	機長(呼称)	実寸法は左に表記
θ	カーブ角度	90°(30°)(45°)(60°)(内準標準)

ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)

ローラ幅(mm)	100	200	300	400	500	600
許容荷重(kg)	18	18	18	13	12	11

AL4515F(フック・ハンドル付)


AL4515F	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ45×t1.5	φ8(7.9)×1.0tパイプ	[60×30×3.0t	プレスベアリング
材質	アルミ	STKM11A	アルミ	スチール
表面処理	アルマイト加工	ユニクロメッキ	アルマイト加工	ユニクロメッキ



図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅(呼称)	100~600(50とび)
P	ローラピッチ	50 75 100 150(カーブは均等割振)
L	機長(呼称)	1000 1500 2000 3000
θ	カーブ角度	90°(30°)(45°)(60°)(内準標準)



ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)

ローラ幅(mm)	100	200	300	400	500	600
許容荷重(kg)	50	50	48	40	32	28



P3018

P3018	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ30×t1.8	φ8(7.9)×1.0tパイプ	[60×30×2.3t	樹脂成形ベアリング
材質	PVC(硬質塩ビ)	STKM11A	スチール	PP(ポリプロピレン)
表面処理	—	表面処理無	メラミン焼付塗装	—





図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅(呼称)	100~600(50とび)
P	ローラピッチ	40 50 60 80(カーブは均等割振)
L	機長(呼称)	実寸法は左に表記
θ	カーブ角度	90°(30°)(45°)(60°)(内準標準)

ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)

ローラ幅(mm)	100	200	300	400	500	600
許容荷重(kg)	12	12	8	7	6	5

P5028

P5028	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ50×t2.8	φ12(11.85)×1.2tパイプ	[90×30×2.3t	樹脂成形ベアリング
材質	PVC(硬質塩ビ)	STKM11A	スチール	PP(ポリプロピレン)
表面処理	—	表面処理無	メラミン焼付塗装	—



図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅(呼称)	100~600(50とび)
P	ローラピッチ	75 100 150 200(カーブは均等割振)
L	機長(呼称)	実寸法は左に表記
θ	カーブ角度	90°(30°)(45°)(60°)(内準標準)

ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)

ローラ幅(mm)	100	200	300	400	500	600
許容荷重(kg)	35	35	35	33	20	16