



## P5730

| P5730 | ローラ       | シャフト              | フレーム        | ベアリング       |
|-------|-----------|-------------------|-------------|-------------|
| 仕様    | φ57×t3.0  | φ12(11.85)×1.2バイブ | [90×30×2.3t | 樹脂成形ベアリング   |
| 材質    | PVC(硬質塩ビ) | STKM11A           | スチール        | PP(ポリプロピレン) |
| 表面処理  | —         | 表面処理無             | メラミン焼付塗装    | —           |





| 図中記号 | 内 容          | 標準仕様                      |
|------|--------------|---------------------------|
| W    | ローラ幅(呼称)     | 100~600(50とび)             |
| P    | ローラピッチ       | 75 100 150 200(カーブは均等割振)  |
| L    | 機長(呼称)実寸は6mm | 1000 1500 2000 3000       |
| θ    | カーブ角度        | 90°(30°)(45°)(60°)( )内準標準 |

ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)

| ローラ幅(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 許容荷重(kg) | 35  | 35  | 35  | 33  | 20  | 16  |

## PA4023

| PA4023 | ローラ       | シャフト           | フレーム        | ベアリング           |
|--------|-----------|----------------|-------------|-----------------|
| 仕様     | φ40×t2.3  | φ8(7.9)×1.0バイブ | [60×30×3.0t | 樹脂成形SUSボールベアリング |
| 材質     | PVC(硬質塩ビ) | STKM11A        | アルミ         | PP(ポリプロピレン)     |
| 表面処理   | —         | 表面処理無          | アルマイト加工     | —               |





| 図中記号 | 内 容          | 標準仕様                      |
|------|--------------|---------------------------|
| W    | ローラ幅(呼称)     | 100~600(50とび)             |
| P    | ローラピッチ       | 50 75 100 150(カーブは均等割振)   |
| L    | 機長(呼称)実寸は6mm | 1000 1500 2000 3000       |
| θ    | カーブ角度        | 90°(30°)(45°)(60°)( )内準標準 |

ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)

| ローラ幅(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 許容荷重(kg) | 18  | 18  | 18  | 13  | 12  | 11  |

## PA4023F


| PA4023F | ローラ       | シャフト           | フレーム        | ベアリング           |
|---------|-----------|----------------|-------------|-----------------|
| 仕様      | φ40×t2.3  | φ8(7.9)×1.0バイブ | [60×30×3.0t | 樹脂成形SUSボールベアリング |
| 材質      | PVC(硬質塩ビ) | STKM11A        | アルミ         | PP(ポリプロピレン)     |
| 表面処理    | —         | 表面処理無          | アルマイト加工     | —               |



| 図中記号 | 内 容          | 標準仕様                      |
|------|--------------|---------------------------|
| W    | ローラ幅(呼称)     | 100~600(50とび)             |
| P    | ローラピッチ       | 50 75 100 150(カーブは均等割振)   |
| L    | 機長(呼称)実寸は6mm | 1000 1500 2000 3000       |
| θ    | カーブ角度        | 90°(30°)(45°)(60°)( )内準標準 |


ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)

| ローラ幅(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 許容荷重(kg) | 18  | 18  | 18  | 13  | 12  | 11  |



## PA5028

| PA5028 | ローラ       | シャフト           | フレーム        | ベアリング           |
|--------|-----------|----------------|-------------|-----------------|
| 仕様     | φ50×t2.8  | φ8(7.9)×1.0バイブ | [60×30×3.0t | 樹脂成形SUSボールベアリング |
| 材質     | PVC(硬質塩ビ) | STKM11A        | アルミ         | PP(ポリプロピレン)     |
| 表面処理   | —         | 表面処理無          | アルマイト加工     | —               |





| 図中記号 | 内 容          | 標準仕様                      |
|------|--------------|---------------------------|
| W    | ローラ幅(呼称)     | 100~600(50とび)             |
| P    | ローラピッチ       | 75 100 150 200(カーブは均等割振)  |
| L    | 機長(呼称)実寸は6mm | 1000 1500 2000 3000       |
| θ    | カーブ角度        | 90°(30°)(45°)(60°)( )内準標準 |

ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)

| ローラ幅(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 許容荷重(kg) | 35  | 35  | 35  | 33  | 20  | 16  |

## PA5028F(フック・ハンドル付)


| PA5028F | ローラ       | シャフト           | フレーム        | ベアリング           |
|---------|-----------|----------------|-------------|-----------------|
| 仕様      | φ50×t2.8  | φ8(7.9)×1.0バイブ | [60×30×3.0t | 樹脂成形SUSボールベアリング |
| 材質      | PVC(硬質塩ビ) | STKM11A        | アルミ         | PP(ポリプロピレン)     |
| 表面処理    | —         | ユニクロメッキ        | アルマイト加工     | —               |



| 図中記号 | 内 容          | 標準仕様                      |
|------|--------------|---------------------------|
| W    | ローラ幅(呼称)     | 100~600(50とび)             |
| P    | ローラピッチ       | 75 100 150 200(カーブは均等割振)  |
| L    | 機長(呼称)実寸は6mm | 1000 1500 2000 3000       |
| θ    | カーブ角度        | 90°(30°)(45°)(60°)( )内準標準 |



ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)

| ローラ幅(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 許容荷重(kg) | 35  | 35  | 35  | 33  | 20  | 16  |



## PA5730

| PA5730 | ローラ       | シャフト           | フレーム        | ベアリング           |
|--------|-----------|----------------|-------------|-----------------|
| 仕様     | φ57×t3.0  | φ8(7.9)×1.0バイブ | [60×30×3.0t | 樹脂成形SUSボールベアリング |
| 材質     | PVC(硬質塩ビ) | STKM11A        | アルミ         | PP(ポリプロピレン)     |
| 表面処理   | —         | 表面処理無          | アルマイト加工     | —               |



| 図中記号 | 内 容          | 標準仕様                      |
|------|--------------|---------------------------|
| W    | ローラ幅(呼称)     | 100~600(50とび)             |
| P    | ローラピッチ       | 75 100 150 200(カーブは均等割振)  |
| L    | 機長(呼称)実寸は6mm | 1000 1500 2000 3000       |
| θ    | カーブ角度        | 90°(30°)(45°)(60°)( )内準標準 |

ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)

| ローラ幅(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 許容荷重(kg) | 35  | 35  | 35  | 33  | 20  | 16  |