


軽荷重用ベストローラー


■ BRVVTYPE



●BRVV-20、-25、-30、-35は単層ウレタン構造

品番	価格	特殊ベアリング	主 要 寸 法								重量 (g)	
			D	d	+0 -0.02	da	B	+0 -0.5	BO	W		
BRVV-20	490	6962RSVV	20	+0.2 -0.2	6	+0	8.6	8	+0 -0.5	5	11	7
BRVV-25	490	6262RSVV	25			-0.02	9.3	9		6	12	12
BRVV-30	490	6082RSVV	30			8	+0 -0.04	12		11	7	15
BRVV-35	520		35		24							
BRVV-40	730	60002RSVV	40		10	14	12	8		16	34	
BRVV-45	870	62012RSVV	45		12		18.3	14		10	18	60
BRVV-50	940		50									66
BRVV-55	1,070	62022RSVV	55		15	+0.005 -0.012	21.6	15		11	19	82
BRVV-60	1,110		60									90
BRVV-65	1,220	62032RSVV	65		17		24.6	16		12	20	120
BRVV-70	1,290		70									130
BRVV-75	1,360	62042RSVV	75		20		29.3	18		14	22	188
BRVV-80	1,430		80									199


■ BRVTYPE



●BRV-20、-25、-30、-35は単層ウレタン構造

品 番	価格	特殊ベアリング	主 要 寸 法								重量 (g)	
			D		d		da	B		BO		W
BRV-20	440	6962RSV	20	+0.2 -0.2	6	+0	8.6	8	+0 -0.5	5	9.5	6
BRV-25	440	6262RSV	25		6	-0.02	9.3	9		6	10.5	11
BRV-30	440	6082RSV	30		8	+0	12	11		7	13	19
BRV-35	490		35									22
BRV-40	660	60002RSV	40		10	-0.04	14	12		8	14	32
BRV-45	800	62012RSV	45		12	+0.005 -0.012	18.3	14		10	16	55
BRV-50	880		50									61
BRV-55	940	62022RSV	55		15		21.6	15		11	17	76
BRV-60	990		60									83
BRV-65	1,100	62032RSV	65		17		24.6	16		12	18	112
BRV-70	1,170		70									121
BRV-75	1,320	62042RSV	75		20	29.3	18	14		20	175	
BRV-80	1,360		80								187	

■ BRVTYPE



●BR-20、-25、-30、-35は単層ウレタン構造

品 番	価格	特殊ベアリング	主 要 寸 法							重量 (g)	
			D		d		da	B			BO
BR-20	410	6962RS	20	+0.2 -0.2	6	+0 -0.08	8.6	8	+0 -0.5	5	5
BR-25	415	6262RS	25		6		9.3	9		6	10
BR-30	415	6082RS	30		8		12	11		7	17
BR-35	440		35								20
BR-40	600	60002RS	40		10		14	12		8	30
BR-45	680	62012RS	45		12		16.8	14		10	50
BR-50	760		50								56
BR-55	810	62022RS	55		15		19.9	15		11	70
BR-60	890		60								77
BR-65	960	62032RS	65		17		22.5	16		12	104
BR-70	1,020		70								113
BR-75	1,120	62042RS	75		20	+0 -0.01	27.6	18		14	164
BR-80	1,180		80								176

■ ベストローラー軽荷重用/回転・荷重別選定表 ■BRVV ■BRV ■BR



単位:N(ニュートン)

サイズ/回転数	サイズ・外径												
	φ20	φ25	φ30	φ35	φ40	φ45	φ50	φ55	φ60	φ65	φ70	φ75	φ80
300	63	93	167	225	314	402	470	510	539	588	637	764	850
320	62	91	162	218	302	386	451	490	519	568	617	739	823
340	61	90	155	210	290	370	431	470	500	549	598	713	798
360	60	88	149	202	278	355	412	451	480	529	578	688	771
380	59	87	143	194	267	339	392	431	461	510	559	662	746
400	58	86	137	186	255	323	372	412	441	490	539	637	719
420	57	85	131	178	243	308	353	392	421	470	519	612	693
440	57	82	125	171	231	292	333	372	402	451	500	586	667
460	56	81	120	163	220	276	314	353	382	431	480	561	641
480	55	80	114	155	208	261	294	333	363	412	461	535	615
500	55	79	108	147	196	245	274	314	343	392	441	510	589

1N=0.1019Kgf

重荷重用ベストローラー


■ BRHVTYPE



品 番	価格	特殊ベアリング	主要寸法 (mm)						重量 (g)	
			D	0.2 -0.2	d	B		W		
BRHVV-30	890	W608zzVV	30		8	0 -0.04	11	0 -0.5	15	
BRHVV-35	1,090		35							28
BRHVV-40	1,230	W6201zzVV	40		12		14		18	
BRHVV-45	1,720	W6202zzVV	45		15		15		19	78
BRHVV-50	2,070	W6904zzVV	50		20		16		20	84
BRHVV-55	2,120	W6204zzVV	55		20	0.005 -0.012	18	22		
BRHVV-60	2,280		60						167	
BRHVV-65	2,450	W6205zzVV	65		25	19	23			
BRHVV-70	2,650		70					210		

●エーテル系硬化ウレタンゴム使用

■ BRHVTYPE



品 番	価格	特殊ベアリング	主要寸法 (mm)						重量 (g)	
			D		d		B			W
BRHV-30	930	W608zzV	30	0.2 -0.2	8	0 -0.04	11	0 -0.5	13	23
BRHV-35	1,150		35		12		14		17	27
BRHV-40	1,300	40	15							15
BRHV-45	1,790	45	20		16	18	75			
BRHV-50	2,190	50	20		0.005 -0.012	18	19		82	
BRHV-55	2,250	55		20				20	151	
BRHV-60	2,380	60		25				19	21	162
BRHV-65	2,650	65								191
BRHV-70	2,870	70	202							

●エーテル系硬化ウレタンゴム使用

■ ベストローラー重荷重用/回転・荷重別選定表 ■BRHV ■BRHV

単位:N(ニュートン)

サイズ/回転数	サ イ ズ ・ 外 径								
	φ30	φ35	φ40	φ45	φ50	φ55	φ60	φ65	φ70
300	288	438	602	731	842	1014	1060	1165	1306
320	381	431	591	718	827	996	1041	1145	1286
340	374	423	581	705	811	977	1021	1124	1265
360	366	416	570	692	796	958	1002	1103	1244
380	359	408	559	680	781	940	982	1083	1223
400	352	401	548	667	765	921	962	1062	1202
420	345	393	538	654	750	903	943	1041	1182
440	338	386	527	641	735	884	923	1021	1161
460	327	375	512	623	713	858	896	991	1130
480	315	361	492	601	686	826	862	954	1089
500	303	347	474	579	660	794	829	918	1050

1N=0.1019Kgf