

SBI シリーズ / 型番構成例

SBI - 25 - FL - N - MF - ZZ - 2 - K1 - R - 1000 - B - N - R - II

呼び
番号

ブロック・サイズ

15 30 55
20 35 65
25 45

ブロック・種類

FL / FLL FV
SL / SLL SV
HL / HLL
CL / CLL

グリース・ニップル位置

記号なし：正面グリース・ニップル
N：側面グリース・ニップル

MF(自己潤滑コンテナ)

防塵

エンドシール+サイドシール	無記名(標準品)
エンドシールx2+サイドシール	DD(オプション)
エンドシール+サイドシール+スクレーパー	ZZ(オプション)
エンドシールx2+サイドシール+スクレーパー	KK(オプション)

レール上のブロック数

1, 2, 3, 4

予圧

K0: 無予圧
K1: 標準予圧
K2: 軽与圧
K3: 重予圧

ブロック・表面処理

記号なし：表面処理なし
R: 低温クロームメッキ
(レイデント相当)

レール長さ寸法

タップタイプレール

記号なし：標準
B: タップタイプ

精度

N: 並級
H: 上級
P: 精密級

レール・表面処理

記号なし：表面処理なし
R: レール低温クロームメッキ(レイデント相当)

軸数記号

1 軸仕様は無記号
2 軸並列仕様はII

●ブロックのみ注文例

SBI20FL – N – MF – ZZ – K1

1 2 3 4 5 6

1. 呼び型番	
2. ブロックの種類	FI, FLL, SL, SLL, HL, HLL, CL, CLL, FV,SV
3. ニップル位置	無記号は軸方向 N は側面ニップル
4. 潤滑記号	無記号は標準 MF は自己潤滑コンテナ
5. 防塵記号	無記号は標準エンドシールとサイドシール付 MF,ZZ,DD,KK はオプション (P608 参照)
6. 予圧記号	K0 無予圧 K1 標準予圧 K2 軽予圧 K3 重予圧

※ ブロック単品でご注文の場合、K2 まで可能です。K3 は不可です。

※ 単品ご注文の場合、N 級のみ対応可能です。精度級は不可です。

●レールのみ注文

SBI20 – 1000L – B

1 2 3

1. 呼び型番	
2. レール長さ	
3. 底面取付レール	無記号は標準レール B はレールタップタイプ

●標準仕様（一週間納期）

1. サイズ 45 まで
2. レールの長さ SBI 15……3,000 mm以下
SBI20 ～ 45……4,000 mm以下
3. 予圧 : K1
4. 精度 : N 級
5. 防塵仕様 : ZZ, DD, KK
6. MF (自己潤滑コンテナ付)